## Especificaciones

Velocidad de impresión en blanco y negro:
Normal:Hasta 60 ppm
*(Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento. )*
Primera página impresa (lista)
Negro: En sólo 8,5 segundos
Calidad de impresión en negro (óptima)

- Hasta 1200 x 1200 ppp

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 275000 páginas
*(El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)*
Volumen de páginas mensuales recomendado
De 5000 a 20000
Nota Volumen de páginas mensuales recomendado
HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
Tecnología de impresión

- Láser

Velocidad del procesador
800 MHz
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)
Pantalla

- Pantalla LCD de 4 líneas (texto y gráficos a color)

## Conectividad

Función HP ePrint
Sí
Capacidad de impresión móvil

- HP ePrint, Apple AirPrint™

Capacidad inalámbrica

- Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware

Conectividad, estándar

- 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- 1 Gigabit Ethernet
- 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo)
- 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros)
- 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros)

Conectividad, opcional

- 802.11b/g/n LAN inalámbrica (modo de estación), otros accesorios de red
- Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w (disponible a principios de 2012)

Preparado para red
De serie
Requisitos mínimos del sistema
Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o superior), Servidor 2003 (SP1 o superior), Servidor 2008, Servidor 2008 R2: 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.microsoft.com;
Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com
Sistemas operativos compatibles

- Microsoft® Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows XP® (SP2+), Servidor 2003 (SP1+), Servidor 2008 (todo 32 bits y 64 bits), Servidor 2008 R2 (64 bits)
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Citrix® y Windows® Terminal Services (consulte la Guía del administrador del sistema en http://www.hp.com/go/upd, ficha de documentación para obtener soporte actualizado)
- Novell® (consulte http://www.novell.com/iprint para obtener soporte actualizado)
- Linux (consulte http://www.hplip.net)
- UNIX (consulte http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, y http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
- Tipos de dispositivos SAP (consulte http://www.hp.com/go/sap/drivers y www.hp.com/go/sap/print)

## Especificaciones de memoria

Memoria, estándar
512 MB
Memoria, máximo
1 GB
Disco duro

- Nada

## Manejo de papel

Entrada de gestión de papel, estándar
Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras
Entrada de gestión de papel, opcional
Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional
Salida de gestión de papel, estándar
Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas
Salida de gestión de papel, opcional
Apiladora para 500 hojas, apiladora-grapadora para 500 hojas opcional, buzón de 5 bandejas para 500 hojas opcional
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Tamaños de material admitidos

Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional: A4

Tamaños de soportes, personalizados

Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Depósito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm

Tipos de soportes

Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario

Peso del soporte admitido

Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m²; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m²

## Requisitos de energía y operación

Alimentación

Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo de energía

920 vatios (activa), 21 vatios (preparada), 5,5 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual) Consumo eléctrico típico (TEC): 4,368 KWh/semana

(*Las condiciones de alimentación de energía son diferentes según el país/región de venta de la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; podría dañar la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en modo de apagado automático depende de la capacidad de conmutación de la red del cliente, de la configuración del usuario y de la actividad de la red. La energía en modo apagado puede variar al verificar paquetes de red para los trabajos de impresión.*)

Rendimiento de energía

- Certificación ENERGY STAR®

Margen de temperaturas operativas

15 a 32 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

- De 10 a 80% RH

## Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (P x A x L)

415 x 508 x 398 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

415 x 768 x 398 mm

Peso

26,3 Kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

588 x 633 x 499 mm

Peso del embalaje

30,1 kg

## Contenido de la caja

Contenido de la caja

- Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

- Cartucho de tóner negro HP LaserJet ( ~10.000 páginas)
- Cable de alimentación en ángulo recto
- Software y documentación en CD-ROM
- Dúplex automático para impresión a dos caras
- Guía de puesta en marcha
- Folleto de asistencia
- Folleto HP ePrint
- Guía de la garantía (si corresponde)
- Hoja de erratas del dúplex automático

  Cable incluido

  No incluido, se vende por separado

  Garantía

  Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

  Mantenimiento y reparación postgarantía

  Visite nuestro sitio web:
  http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html